



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Встраиваемый светильник

ДВО24 DLY



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный дизайн.
- Не требует обслуживания во время эксплуатации.
- Энергоэффективность.
Экономия электроэнергии при замене ламп накаливания составляет до 80%, а люминесцентных ламп - свыше 40%.
- Высокая стабильность светового потока в течение всего срока службы.

КОНСТРУКЦИЯ

Радиатор из алюминия с высокой теплопроводимостью.
Рассеиватель из ПММА с текстурированной поверхностью, что обеспечивает максимально комфортные условия освещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ LED МОДУЛЬ

Цветовая температура - 4000 К.
Индекс цветопередачи - 80.
Внешний драйвер.
Кэффициент мощности - 0,98.

УСТАНОВКА

Встраивается в подвесные потолки.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра:
1 - базовое исполнение.

Наименование	Код	Размеры, мм			Масса, кг
		D	H	B	
ДВО24-13-001 DLY 840	1162413001	100	80	110	0,33
ДВО24-25-001 DLY 840	1162425041	180	100	190	0,76
ДВО24-35-001 DLY 840	1162435001	220	110	230	0,98

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт
ДВО24-25-001 DLY 840	25	2620	105
ДВО24-35-001 DLY 840	35	3370	96

