

## ДСП47 Arsenal HE



	L	B	H
ДСП47-80-Х0Х, Х4Х	410	150	110
ДСП47-80-Х2Х, Х3Х	430	150	110
ДСП47-110-Х0Х, Х4Х	610	150	110
ДСП47-150-Х0Х, Х4Х	810	150	110
ДСП47-150-Х3Х	810	150	110

220В  
AC



### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения производственных, складских и иных помещений с высокими пролетами от 4 до 15 м.

### КОНСТРУКЦИЯ


Корпус	Алюминий.
Рассеиватель	Полимерный материал (ПММА).
Стекло	Стекло закаленное.
Крышка	Листовая сталь, окрашена порошковой краской.
Установка	Светильник монтируется на опорную поверхность или подвешивается на трос.
Подключение к сети	Провод (500 мм).

### ПАРАМЕТРЫ

Технические данные	Коэффициент мощности - 0,95.
Аварийное освещение	Световой поток в аварийном режиме: 80 - 10%; 110 - 6%; 150 - 5%.
Дежурный режим NL	Световой поток в дежурном режиме: ДСП47-80 NL: 10%.



### ФОТОМЕТРИЯ



Код	Наименование	лм	Вт	лм/Вт	кг	Код	Наименование	кг
1311580001	ДСП47-80-001 Arsenal HE 750	10261	66	154	3,30	1311580041	ДСП47-80-141 Arsenal HE EM1 750	3,60
1311580002	ДСП47-80-002 Arsenal HE 750	10067	66	151	3,30			
1311580003	ДСП47-80-003 Arsenal HE 750	8834	66	132	3,30			
1311580004	ДСП47-80-004 Arsenal HE 750	9030	66	136	3,30			
1311580601	ДСП47-80-601 Arsenal HE 750	10688	66	160	3,30	1311580641	ДСП47-80-641 Arsenal HE EM1 750	3,60
1311511001	ДСП47-110-001 Arsenal HE 750	15659	102	154	4,50	1311511041	ДСП47-110-141 Arsenal HE EM1 750	4,80
1311511002	ДСП47-110-002 Arsenal HE 750	15354	102	151	4,50			
1311511003	ДСП47-110-003 Arsenal HE 750	13453	102	132	4,50			
1311511004	ДСП47-110-004 Arsenal HE 750	13829	102	136	4,50			
1311511601	ДСП47-110-601 Arsenal HE 750	16272	102	160	4,50	1311511641	ДСП47-110-641 Arsenal HE EM1 750	4,80
1311515001	ДСП47-150-001 Arsenal HE 750	21329	139	154	6,00	1311515041	ДСП47-150-141 Arsenal HE EM1 750	6,30
1311515002	ДСП47-150-002 Arsenal HE 750	20914	139	151	6,00			
1311515003	ДСП47-150-003 Arsenal HE 750	18324	139	132	6,00			
1311515004	ДСП47-150-004 Arsenal HE 750	18834	139	136	6,00			
1311515601	ДСП47-150-601 Arsenal HE 750	22160	139	160	6,00	1311515641	ДСП47-150-641 Arsenal HE EM1 750	6,30

### АКСЕССУАРЫ

Код	Наименование	Описание	кг
1233000001	Разъем 2 IP68	Разъем под 2-х жильный провод (для светильников с управлением)	0,100
1233000002	Разъем 3 IP68	Разъем под 3-х жильный провод (для светильников без управления)	0,150
1233000003	Разъем 4 IP68	Разъем под 4-х жильный провод (для светильников с БАП)	0,200
1233000009	Разъем 2x4 IP68	Разъем под 4-х жильный провод (для подключения 2 светильников)	0,250
1233000010	Разъем 3x4 IP68	Разъем под 4-х жильный провод (для подключения 3 светильников)	0,280
1233000004	Кронштейн поворотный КП 45x1,5	Кронштейн поворотный для ДСП47	0,400
1233000006	Кронштейн соединяющий КС 2x2 (2 шт.)	Кронштейн для соединения 2 светильников	1,400
1233000007	Кронштейн соединяющий КС 2x3 (2 шт.)	Кронштейн для соединения 3 светильников	2,400
1233000008	Лира поворотная ЛП400	Подвес для объединенных светильников	1,400
1233000005	Датчик MS415 IP65	Датчик микроволновый MS415 IP65, на кронштейне	0,200

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

## 1311580001 - ДСП47-80-001 Arsenal HE 750

<b>ДСП47</b> - 1311	<b>5</b> - 750	<b>0</b> - КСС «Д» (117°); <b>1</b> - КСС «К+Г» (30°+45°); <b>2</b> - КСС «К» (30°); <b>3</b> - КСС «Г» (60°); <b>4</b> - КСС «Д» (92°);	<b>0</b> - базовое исполнение; <b>1</b> - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI); <b>2</b> - NL (драйвер DALI с функцией дежурного освещения); <b>3</b> - NL (драйвер DALI с функцией дежурного освещения); <b>4</b> - EM (с блоком аварийного питания УХЛ4); <b>.41</b> - EM1 (с блоком аварийного питания на 1 час УХЛ4).	<b>1</b> - прозрачный рассеиватель из ПММА; <b>2</b> - терпированное прозрачное стекло; <b>3</b> - опаловый рассеиватель из ПММА; <b>4</b> - терпированное матированное стекло.
------------------------	----------------	--	--	--