



## ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Встраиваемый светильник

### ДВО59 DLU



#### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

#### ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный дизайн.
- Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.
- Не требует обслуживания во время эксплуатации.
- Комфортный свет.
- Высокая стабильность светового потока в течение всего срока службы.

#### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из алюминия, окрашен белой порошковой краской.  
 Рассеиватель из опалового полиметилметакрилата.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ LED МОДУЛЬ

Цветовая температура - 4000 К.  
 Индекс цветопередачи - 80.  
 Внешний драйвер IP40.  
 Коэффициент мощности - 0.9.

#### УСТАНОВКА

Встраивается в подвесные потолки.

#### РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра:  
 1 - базовое исполнение.

Наименование	Код	Размеры, мм			Масса, кг
		В	Н	Д	
ДВО59-10-001 DLU 840	1159410001	110	38	100	0,40
ДВО59-13-001 DLU 840	1159413001	145	45	130	0,59
ДВО59-18-001 DLU 840	1159418001	170	45	150	0,69
ДВО59-25-001 DLU 840	1159425001	190	45	170	0,82
ДВО59-35-001 DLU 840	1159435001	228	45	210	0,10
ДВО59-45-001 DLU 840	1159445001	280	52	260	1,70

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт
ДВО59-13-001 DLU 840	13	880	68
ДВО59-18-001 DLU 840	18	1430	79
ДВО59-25-001 DLU 840	25	1990	80
ДВО59-35-001 DLU 840	35	2640	75
ДВО59-45-001 DLU 840	45	3780	84

