

# ДБУ04 Cherry



**АРДАТОВСКИЙ**  
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД



220В  
AC

IP  
66




У1

CRI  
>80

CCT  
4000K

Ta, °C  
-40...+50

ДБУ04 Cherry - многофункциональный светильник для города и бизнеса. Подходит для подсветки фасадов, освещения парковых зон, пешеходных дорожек и паркингов, а также территории у административных зданий, офисов и на городских площадках.



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДБУ04 CHERRY:

### Универсальность и надежность

Степень защиты IP66 и климатическое исполнение У1 гарантируют стабильную работу в условиях повышенной влажности и перепадов температур, температура окружающей среды (-40...+50). Компактный алюминиевый корпус устойчив к механическим воздействиям и агрессивной внешней среде.

### Эстетика и дизайн

В одном корпусе заключены эстетика, надёжность и современные технологии. Лаконичный дизайн интегрируется в любое пространство. Благодаря геометрической форме с плавными линиями светильник подходит для реализации различных проектов.

### Энергоэффективность

Яркое и равномерное освещение достигается за счёт светодиодных источников света. Рассеиватель из закалённого стекла обеспечивает высокую светопропускающую способность и антивандальную защиту.



**АРДАТОВСКИЙ**  
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ДБУ04-XX-XX1 Cherry – крепление на трубу

ДБУ04-XX-XX2 Cherry – крепление кронштейна на трубу

ДБУ04-XX-XX3 Cherry – в грунт

ДБУ04-XX-XX4 Cherry – крепление на поверхность

| Наименование            | Вт | лм   | лм/Вт | Габаритные размеры, мм |
|-------------------------|----|------|-------|------------------------|
| ДБУ04-13-001 Cherry 840 | 13 | 1188 | 95    | 136x110x237            |
| ДБУ04-30-001 Cherry 840 | 29 | 2922 | 101   | 190x150x295            |
| ДБУ04-50-001 Cherry 840 | 49 | 4970 | 102   | 266x210x382            |
| ДБУ04-13-101 Cherry 840 | 13 | 1220 | 97    | 136x110x237            |
| ДБУ04-30-101 Cherry 840 | 29 | 2934 | 102   | 190x150x295            |
| ДБУ04-50-101 Cherry 840 | 49 | 4997 | 102   | 266x210x382            |
| ДБУ04-13-201 Cherry 840 | 13 | 1260 | 100   | 136x110x237            |
| ДБУ04-30-201 Cherry 840 | 29 | 3009 | 104   | 190x150x295            |
| ДБУ04-50-201 Cherry 840 | 49 | 5000 | 103   | 266x210x382            |
| ДБУ04-13-002 Cherry 840 | 13 | 1188 | 95    | 136x110x237            |
| ДБУ04-30-002 Cherry 840 | 29 | 2922 | 101   | 190x150x295            |
| ДБУ04-50-002 Cherry 840 | 49 | 4970 | 102   | 266x210x382            |
| ДБУ04-13-102 Cherry 840 | 13 | 1220 | 97    | 136x110x237            |
| ДБУ04-30-102 Cherry 840 | 29 | 2934 | 102   | 190x150x295            |
| ДБУ04-50-102 Cherry 840 | 49 | 4997 | 102   | 266x210x382            |



**АРДАТОВСКИЙ**  
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

| Наименование            | Вт | лм   | лм/Вт | Габаритные размеры, мм |
|-------------------------|----|------|-------|------------------------|
| ДБУ04-13-202 Cherry 840 | 13 | 1260 | 100   | 136x110x237            |
| ДБУ04-30-202 Cherry 840 | 29 | 3009 | 104   | 190x150x295            |
| ДБУ04-50-202 Cherry 840 | 49 | 5000 | 103   | 266x210x382            |
| ДБУ04-13-003 Cherry 840 | 13 | 1188 | 95    | 136x110x237            |
| ДБУ04-30-003 Cherry 840 | 29 | 2922 | 101   | 190x150x295            |
| ДБУ04-50-003 Cherry 840 | 49 | 4970 | 102   | 266x210x382            |
| ДБУ04-13-103 Cherry 840 | 13 | 1220 | 97    | 136x110x237            |
| ДБУ04-30-103 Cherry 840 | 29 | 2934 | 102   | 190x150x295            |
| ДБУ04-50-103 Cherry 840 | 49 | 4997 | 102   | 266x210x382            |
| ДБУ04-13-203 Cherry 840 | 13 | 1260 | 100   | 136x110x237            |
| ДБУ04-30-203 Cherry 840 | 29 | 3009 | 104   | 190x150x295            |
| ДБУ04-50-203 Cherry 840 | 49 | 5000 | 103   | 266x210x382            |
| ДБУ04-13-004 Cherry 840 | 13 | 1188 | 95    | 136x110x237            |
| ДБУ04-30-004 Cherry 840 | 29 | 2922 | 101   | 190x150x295            |
| ДБУ04-50-004 Cherry 840 | 49 | 4970 | 102   | 266x210x382            |
| ДБУ04-13-104 Cherry 840 | 13 | 1220 | 97    | 136x110x237            |
| ДБУ04-30-104 Cherry 840 | 29 | 2934 | 102   | 190x150x295            |
| ДБУ04-50-104 Cherry 840 | 49 | 4997 | 102   | 266x210x382            |
| ДБУ04-13-204 Cherry 840 | 13 | 1260 | 100   | 136x110x237            |
| ДБУ04-30-204 Cherry 840 | 29 | 3009 | 104   | 190x150x295            |
| ДБУ04-50-204 Cherry 840 | 49 | 5000 | 103   | 266x210x382            |

# ТЕХНОЛОГИИ, НА КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ:

## Преимущества конструкции

Крепёжная система предусматривает различные варианты установки: на стенах зданий, на опорах и столбах, на горизонтальных поверхностях или грунте.

Такая универсальность позволяет использовать светильник для профессионального и бытового освещения.

## Многофункциональное применение

Благодаря разнообразию типов КСС и возможности регулирования угла наклона корпуса светильник адаптируется под разные задачи.

При акцентном освещении позволяет фокусировать свет на конкретных объектах: скульптурах, колоннах, элементах ландшафта. Заливающее освещение обеспечивает равномерное распределение света по фасаду, подчеркивая текстуру и цвет материалов.

## Неочевидное превосходство

Минималистичная форма не привлекает излишнего внимания, при этом светильник выполняет свою функцию на 100%.

Легко монтируется в ограниченных пространствах.

Создаёт эффектный световой акцент, а не просто заполняет пространство светом.

# УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ:



**АРДАТОВСКИЙ**  
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

astz.ru  
8 800 550 9112

